



### MERKMALE

- Schalldämpfer zur Montage in den Entlüftungsanschluss eines Magnetventils zum Schutz der Innenteile des Ventils gegen Verschmutzung.

### ALLGEMEINES

	Bronze	Edelstahl	Kunststoff
Differenzdruck	0 bis 10 bar	0 bis 10 bar	0 bis 10 bar
Mediumtemperatur	-10°C bis 70°C	-10°C bis 70°C	-10°C bis 70°C
Umgebungstemperatur	-10°C bis 70°C	-10°C bis 70°C	-10°C bis 70°C
Druckabfall	Minimal	Minimal	Minimal

### KONSTRUKTIONSMERKMALE




	Bronze	Edelstahl	Kunststoff
Gehäuse	Bronze	Edelstahl	Kunststoff
Einschraubnippel	Messing	Messing, vernickelt	Kunststoff
Anschluss	G 1/8 oder G 1/4	G 1/8-1/4-3/8-1/2, M5	G 1/8 oder G 1/4



### KENNDATEN

Anschluss (G)	Artikel-Nr.		
	BRONZE (2 Stück)	EDELSTAHL	KUNSTSTOFF
1/8	97701875	34600418	34600406
1/4	97701876	34600419	34600407
3/8	-	34600478	-
1/2	-	34600479	-
M5	-	34600484	-

### ABMESSUNGEN (mm), GEWICHTE (kg)



① Schlüsselweite D

BRONZE (2 Stück)					
Artikel-Nr.	Ø A	B	C	D	Gewicht
97701875	G 1/8	7	5	7	0,004
97701876	G 1/4	10	6	9	0,010

EDELSTAHL					
Artikel-Nr.	Ø A	B	C	D	Gewicht
34600418	G 1/8	10	6	13	0,006
34600419	G 1/4	11	8	16	0,010
34600478	G 3/8	11	9	19	0,014
34600479	G 1/2	14	9	24	0,023
34600484	M5	4,5	3,2	8	0,001

KUNSTSTOFF					
Artikel-Nr.	Ø A	B	C	D	Gewicht
34600406	G 1/8	27	6	13	0,002
34600407	G 1/4	34	7	15	0,004