



### PRESENTATIE

- Bevestiging op de ontluchtingspoort van NAMUR magneetventielen
- Biedt bescherming aan de NAMUR magneetventielen en de veerkamer van de actuator tegen agressieve omgevingsinvloeden

### ALGEMENE PRESENTATIE

	Gesinterd RVS	Poreus plastic
Max. toelaatbare druk	0 tot 10 bar	0 tot 10 bar
Temperatuurbereik media	-10°C tot +70°C	-10°C tot +70°C
Temperatuurbereik omgeving	-10°C tot +70°C	-10°C tot +70°C
Filterweerstand	Minimaal	Minimaal

### CONSTRUCTIE

Behuizing	Gesinterd RVS	Poreus plastic
Aansluitstuk	Vernikkeld messing	Plastic
Ø aansluiting	G 1/8 or G 1/4	G 1/8 of G 1/4




### MATERIAALKEUZE

Ø aansluiting (G)	catalogusnummer	
	GESINTERD ROESTVAST STAAL	POREUS PLASTIC
1/8	346 00 418	346 00 406
1/4	346 00 419	346 00 407

### AFMETINGEN (mm), GEWICHT (kg)


#### GESINTERD ROESTVAST STAAL



① D sleutelwijdte

GESINTERD ROESTVAST STAAL					
catalogusnummer	Ø A	B	C	D	gewicht
346 00 418	G 1/8	16	6	13	0,008
346 00 419	G 1/4	19	8	16	0,010

#### POREUS PLASTIC



POREUS PLASTIC					
catalogusnummer	Ø A	B	C	Ø D	gewicht
346 00 406	G 1/8	27	6	13	0,002
346 00 407	G 1/4	34	7	16	0,04

De grijze bestelnummers komen overeen met gangbare producten met een korte leveringstermijn

